

Dicht ist Pflicht! PROtex 2.0 – das Rolladensystem ohne Luftverluste



SCHON HEUTE FÜR DIE ZUKUNFT ENTWICKELT, ÜBERTRIFFT PROTEX 2.0 DIE AKTUELL GÜLTIGEN ANFORDERUNGEN GEMÄSS DIN 18073 AN DIE LUFTDICHTHEIT DER GEBÄUDEHÜLLE UM EIN VIELFACHES. KEINE CHANCE ALSO FÜR ZUGLUFT, LÄRM ODER SOGAR SCHIMMELBILDUNG.

Der Vorteil dabei: Unser Rolladenkasten **Protex 2.0** erreicht seine hervorragenden Luftdichtigkeits-Werte durch die umlaufende Dichtung um die seitlichen Kopfstücke sowie die Dichtungen zwischen den Profilen. Weitere – kosten- und zeitintensive Maßnahmen wie das Abdichten durch Silikon oder Dichtpads – werden damit überflüssig. Erfahren Sie hier mehr: www.deceuninck.de/protex2




Alle Dichtungen standardmäßig – für alle Varianten und Lösungen

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:


- Höchste Luftdichtigkeit nach Klasse 2
- Wärmedämmwerte: Basis Usb <math>< 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math>
- Schalldämmung (Standard 38 dB)
- Neues Statikkonzept
- Schnelle Montage durch Klipsen
- Modernes Design und riesige Farbpalette




Verputzbarkeit durch Putzfolie



Durchgängiges Statikkonzept



Aufsetzen des Kastens durch Klipsen: schneller und einfacher kann Montage nicht sein



deceuninck

Deceuninck Germany GmbH • Bayerwaldstraße 18 • 94327 Bogen
T +49 9422 8210 • F +49 9422 821 379 • info@deceuninck.de • www.deceuninck.de

